

Bestätigung/Confirmation

der trinkwasserhygienischen Eignung gemäß KTW-BWGL – Anlage D (Stand: 07.03.2022)

Werkstoff:	novatec® PREMIUM XP
Einsatzbereich:	Kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und kleinflächige Bauteile in Behältern
Risikogruppe:	P3 - auf Basis der Typprüfung
Einsatztemperatur:	Kalt- und Heißwasser (23°C und 85°C)
Prüfbericht:	KTW-BWGL - Hygiene Institut - Gelsenkirchen Prüfbericht Nr. K-394204-24-PI/st vom 22.10.2024 DIN EN 16421 (früher W270) - Hygiene Institut - Gelsenkirchen Prüfbericht Nr. W-397301-25-Alb/Krü vom 08.01.2025

Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen gemäß der KTW-Bewertungsgrundlage - Anlage D für kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und Bauteilen in Behältern mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 1 % für Kalt- und Heißwassereinsatz bis 85°C.

Die Bestätigung ist gültig bis 22.10.2029.

Bad Berneck, 21.01.2025



i.V. Dipl.-Ing. Andreas Will
- Manager R&D Industry -



i.A. Dr. Ing. Andreas Mierzwa
- Application Engineer -